

Ce produit est un vinyle calandré blanc brillant élaboré pour la création d'impression de graphique pour sol. Ce produit a été spécialement développé pour l'impression digitale sur imprimante grand format. Il peut être imprimé avec des encres à solvant ou à éco-solvant ainsi qu'avec des encres UV sèches ou latex.

IP 2539

IP 2539 a été spécialement conçu pour être utilisé comme vinyle d'impression pour graphique au sol en extérieur. Il peut être utilisé pour des applications à court terme (jusqu'à 6 mois) sur surfaces lisses et rugueuses, y compris trottoirs, pierre, béton, asphalte, etc. Il est pourvu d'un système adhésif permettant un retrait rapide et propre qui ne laisse aucun résidu de colle sur le support. Le produit DOIT impérativement être utilisé avec sa lamination correspondante, l'IP 2830-203, qui offre une surface texturée, anti-dérapante, résistante aux abrasions et une protection au vinyle. Afin d'éviter que le produit ne se décolle du support, nous recommandons de couper les coins en arrondis plutôt qu'à un angle de 90°. Préparation de la surface : Afin d'obtenir une application sûre, il est essentiel que le support soit complètement sec et totalement exempt de poussière, saleté et débris avant que le produit ne soit installé. À ce titre, nous recommandons que le support soit brossé et aspiré avant que l'IP 2539 ne soit appliqué et si le support devait être humide, nous recommandons qu'il soit séché au moyen de chauffage au gaz ou électrique.

Spécifications	
DESCRIPTION	Vinyle calandré floor graphics pour l'extérieur
COULEUR	Blanc brillant
EPAISSEUR DU FILM	80µm
ADHÉSIF	Acrylique solvant enlevable
FORCE D'ADHÉRENCE	5N/25mm (Finat TM 1/24h)
BACKING/PAPIER SUPPORT	Papier kraft enduit de PE, 144g/m ²
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30°C à +90°C
DURABILITÉ (NON IMPRIMÉ)	Jusqu'à 6 mois (en fonction de l'exposition à l'usure mécanique)
PROTECTION INCENDIE	Auto extinguable si collé sur de l'acier
STOCKAGE	2 ans à 20°C et 50% d'humidité
RECOMMANDATION	Pour une qualité optimale, s'assurer que la calibration de l'alimentation du produit a été effectuée.

© Mars 2014 Spandex Group. Données techniques sujettes à modification sans avis préalable. Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs. La qualité des impressions peut varier selon la qualité du fichier à imprimer, l'application, le support d'impression, les conditions environnementales, la vitesse d'impression ou d'autres variables.

Les informations concernant les caractéristiques physiques et chimiques s'appuient sur des tests dont nous reconnaissons la fiabilité. Les valeurs indiquées ci-dessus ne sont que des valeurs types qui ne doivent pas être utilisées dans des spécifications. Elles ne sont données qu'à titre d'information et ne sont en aucune façon garanties. Avant d'utiliser ce matériau, les acheteurs devront déterminer par eux-mêmes s'il est adéquat pour l'application considérée. Toutes les données techniques sont susceptibles de modifications.

La durabilité est estimée d'après les conditions d'exposition en Europe centrale. La durée de vie réelle du matériau dépend de la préparation du support, des conditions d'exposition et de la maintenance du marquage. On peut s'attendre à une dégradation des performances en extérieur lorsque les films sont exposés vers le sud, s'ils sont posés dans des régions où la température est fréquemment élevée telles que les pays d'Europe du Sud, ou dans des régions polluées ou encore en haute altitude. Les performances en extérieure seront aussi réduites lors d'applications horizontales.

Le matériau imprimé doit être correctement séché avant sa transformation telle que la lamination, le vernissage ou l'application. Les résidus de solvant peuvent changer les caractéristiques spécifiques du matériau.

Distribué par Spandex. www.spandex.com

Spandex France, Burospace Bâtiment 7, 91571 Bièvres Cedex
Tél. +33 1 69 35 24 50, Fax +33 1 69 35 24 99, www.spandex.fr

Spandex SA, Oberglatterstrasse 13, CH-8153 Rümlang
Tél. 044 818 88 86, Fax 044 818 69 87, www.spandex.ch

Spandex Belgique, Excelsiorlaan 55, B-1930 Zaventem
Tél. 02 725 73 70, Fax 02 720 76 40, www.spandex.be